

Datablad: SkamoWall Board

SkamoWall er et komplet system til indvendig isolering, som forbedrer indeklimaet markant. Du slipper for problemer med fugt og skimmelsvamp en gang for alle. SkamoWall pladerne er danskudviklet og fremstillet af kalciumsilikat.

Få den perfekte væg og et sundt indeklima med SkamoWall systemløsningen. Den har helt unikke fordele, fordi pladerne:

- Er fugtregulerende
- Forebygger skimmel
- Har høj isoleringsværdi
- beskytter mod brand (A1 brandklassificeret)

	Værdi	Enhed
Densitet (EN 1602)	225	kg/m ³
Trykstyrke (EN 826)	2,800	KPa
Porøsitet (EN 993-1)	91	%
Vanddampdiffusion: μ (EN 12086)	7.84	
Kort vandabsorption (EN 1609)	30.8	kg/m ²
Varmeledningsevne (EN 12667) $\lambda_{10\text{ dry}}$	0.066	W/(m×K)
Brandegenskaber (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	A1 – Ikke brændbar	
Toldtarif	6806.90.00	
Farve	Grå	

Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

Skamol

Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Danmark

Tlf.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

